

**SmartPlug**  
Termostat WiFi, wersja plug-in



**Instrukcja obsługi**  
Wersja: SDUM-1804-01



### Wstęp

Sundirect Smart Plug to kompaktowa wersja termostatu Wi-Fi, zaprojektowana specjalnie do współpracy z panelami na podczerwień Sundirect Plus. Smart Plug służy do włączania, wyłączenia i regulacji temperatury paneli. Dodatkowo, Smart Plug można obsługiwać także za pomocą naszej aplikacji Sundirect Smart.

### Instrukcja obsługi

#### Połączenie Smart Plug i panelu

1. Na skrzynce sterowniczej panelu wciśnij dwukrotnie przycisk „P”. Zielona kontrolka zacznie migać i panel jest gotowy do połączenia.
2. Podłącz Smart Plug do gniazdka. Na ekranie pojawi się komunikat „OF”, przytrzymaj dłużej przycisk „P” na Smart Plug i na ekranie pojawi się komunikat „P”. W międzyczasie przestanie migać zielona kontrolka sygnalizując nawiązanie połączenia.
3. Teraz włącz Smart Plug, aby ręcznie sterować panelem.

#### Wi-Fi i obsługa za pomocą aplikacji Sundirect Smart

1. Zeskanuj znajdujący się z prawej strony kod QR, aby rozpocząć pobieranie Sundirect Smart, albo pobierz aplikację bezpośrednio z App Store lub Google Playstore. Otwórz aplikację i zarejestruj swój numer telefonu i adres email.
2. Sprawdź, czy na ekranie Smart Plug symbol sieci Wi-Fi miga szybko (jeśli tak się nie dzieje, wyłącz Smart Plug wciskając przycisk zasilania, a następnie przytrzymaj dłużej



przycisk Wi-Fi, do momentu aż symbol zacznie szybko migać). Otwórz aplikację w smartfonie i dodaj urządzenie wciskając „+” w prawym górnym rogu.

3. Wpisz hasło domowej sieci Wi-Fi. Sprawdź, czy sieć działa i ustaw panel oraz smartfon jak najbliżej routera (uwaga: aplikacja działa tylko w sieci 2,4 GHz).
4. Poczekaj, aż status połączenia pokaże 100%, aby zakończyć konfigurację. Kiedy symbol sieci Wi-Fi na Smart Plug przestanie migać, połączenie jest nawiązane i można sterować Smart Plug za pomocą aplikacji Sundirect Smart.

**W przypadku nieudanego połączenia, włącz Smart Plug. Przytrzymaj dłużej przycisk sieci Wi-Fi, aż symbol Wi-Fi zacznie wolno migać i ponów proces łączenia.**

#### **Ustawianie temperatury**

Włącz Smart Plug przyciskiem zasilania, przytrzymaj przez 5 sekund przycisk „P”, ustaw temperaturę i wciśnij ponownie przycisk „P”, aby zatwierdzić i wyjść.

#### **Gwarancja**

Sundirect udziela na Smart Plug gwarancji producenta na okres 2 lat od daty zakupu. W okresie gwarancyjnym Sundirect naprawi lub wymieni Smart Plug, jeśli awaria spowodowana była niewłaściwymi materiałami lub wykonawstwem. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Sundirect i zwrócić sterownik wraz z dowodem zakupu.